

Link do produktu: <https://www.autoport-jarocin.com.pl/18250605-omega-standard-1-os-h-dmc-1300-kg-3-60-m-1-okno-przyczepa-gastronomiczna-handlowa-food-truck-pusta-nowim-p-1946.html>



18.25.0605 OMEGA STANDARD 1 oś H DMC 1300 kg 3,60 m 1 okno Przyczepa gastronomiczna handlowa food truck pusta Nowim

Numer katalogowy	18.25.0605
Kod producenta	25 (15)
Producent	25

Opis produktu

NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYCZEP - PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

www.nowim.pl

tel. +48 730 751 730 e-mail: infonowim@gmail.com

Przyczepa gastronomiczna o długości 3,6 m z 1 oknem sprzedażowym oraz DMC 1300 kg. Wersja STANDARD to pusta przyczepa pod aranżację pod dowolny biznes.

Przyczepa gastronomiczna stworzona z laminatu poliestrowo-szklanego o grubości 1,5 mm (gładkie, błyszczące ściany). Izolowana płytą warstwową typu Sandwich, w 100% wolna od drewna (dach, ściany i podłoga 33 mm, stelaż z izolacją termiczną XPS). Narożniki, kątowniki, okucia drzwi, futryny z aluminium satynowego. Drzwi wejściowe ma umiejscowione centralnie od strony dyszla. Rama przyczepy spawana, ocynkowana ogniowo. Podłoga izolowana sandwich wzmocniona (33 mm), wykładzina podłogowa PCV. Posiada niskie zawieszenie KNOTT (podłoga już na wysokości 39 cm!). Podpory ślimakowe – rozkręcane za pomocą korby, chowane pod podwoziem. Przyczepa dzięki takiej izolacji jest odporna na wszelkie warunki atmosferyczne – nie nagrzewa się, a także nie jest narażona na wilgoć. Przyczepa wyposażona w urządzenie najazdowe oraz hamulec ręczny. Kłapa sprzedażowa na siłownikach gazowych z zabezpieczeniami.

NOWIM - Producent przyczep gastronomicznych o zwiększonej wytrzymałości w zakresie do 3500 kg. Przyczepa gastronomiczna, izoterma, izolowana, jednoosiowa do przewożenia różnego rodzaju towarów wrażliwych na zmiany temperatur. kategoria przyczepy samochodowe. Przyczepa posiada wzmocnioną podłogę oraz bardzo dobrą stabilizację jazdy, dlatego wszystkie rzeczy podczas transportu przewożone są bezpiecznie. Producent poleca przyczepę jako produkt profesjonalny i prestiżowy, z jednym oknem sprzedażowym po prawej stronie. Produkcja przyczep na zamówienie, dlatego wymiar bądź okno sprzedażowe można umieścić w innym miejscu dostosowanym pod wymogi klienta.

MODEL

18.25.0605

stary model: 15,500, 15,500, 15500, 25,18,102, 2518102

WYMIAR

- Wymiary wewnętrzne:

3600 x 2030 x 2200

DMC

1300 kg (możliwość zmiany 751-1300 kg)

MASA

690 kg

UKŁAD JEZDNY

- 1 oś hamowana, wzmocniana specjalnie dedykowana do tej kategorii przyczep

- koła 185/70/R14

UKŁAD HAMULCOWY

- hamulec najazdowy

- hamulec ręczny postojowy

- urządzenie najazdowe

- zaczep kulowy atestowany, wzmocniany

ELEKTRYKA

- instalacja 12V

- wtyczka 13 PIN

- lampy tylne zespolone

- obrysy boczne

-
- podświetlenie tablicy
 - lampy przednie

WYPOSAŻENIE

- ściany i dach wykonane z nowoczesnego materiału warstwowego, w której skład wchodzi aluminium strukturalne od zewnątrz, w środku specjalny materiał izolujący, a od wewnętrznej części gładka powierzchnia poliestrowa koloru białego
- rdzeń XPS odporny na wilgoć
- podłoga wykonana ze sklejki 18 mm, wodoodpornej, wzmacnianej (odporna na naciski punktowe), pokryta wykładziną PCV o podwyższonej ścieralności
- homologacja europejska
- jedno okno sprzedażowe po prawej stronie, drugie z tyłu przyczepy
- drzwiczki pod butle gazową
- podpory stabilizujące - 4 szt
- ramka na tablice rejestracyjną
- rama przyczepy wzmocniona, ocynkowana ogniowo

WYPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

[-TUTAJ-](#)

O szczegóły dopytaj sprzedawcę

UWAGI

- Załączane zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą zawierać doposażenie dodatkowo płatne
- Możliwość kredytowania, bądź leasingowania przyczep na dogodne raty.
- [Pakiet VIP - kliknij tutaj](#)

ZASTANÓW SIĘ !!! WARTO WYDAĆ WŁASNĄ GOTÓWKĘ ??? KUP PRZYCZEPĘ NA RATY - KREDYT - LEASING

Zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - informujemy, iż chcąc skorzystać z prezentowanej przez NAS oferty, wyrażają PAŃSTWO zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę "NOWIM" Mariusz Nowicki.