

Link do produktu: <https://www.autoport-jarocin.com.pl/103104231890-przyczepa-ciezarowa-towarowa-uniwersalna-do-motorow-quadow-maszyn-urzadzen-2-osie-hamowane-dmc-1400-kg-2630-x-1500-mm-nowim-p-4141.html>



10.31.0423/1890 Przyczepa ciężarowa towarowa uniwersalna do motorów quadów maszyn urządzeń 2 osie hamowane DMC 1400 kg 2630 x 1500 mm Nowim

Cena brutto	12 256,64 zł
Cena netto	9 964,75 zł
Cena poprzednia	14 300,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10.31.0423/1890
Kod producenta	31

Opis produktu

**NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYCZEP
PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

www.nowim.pl

tel. **+48 730 751 730**

e-mail: **infonowim@gmail.com**

SOLIDUS MAX + to linia przyczep hamowanych oferowanych w dwóch klasach o DMC do 1600kg oraz DMC do 2700 kg. Elementy stalowe wykonano z wysokiej jakości blachy pokrytej warstwą cynku (klasa A). Konstrukcja przyczepy jest skręcana, co zapewnia zarówno wysoką wytrzymałość jak również ułatwia wymianę uszkodzonych elementów. Dostępne w wersji ze stelażem i plandeką, jak również w wersji z burtami wypełnionymi sklejką. Wysokiej jakości układ hamulcowy firmy KNOTT lub AL-KO gwarantuje komfort prowadzenia. Przyczepa o wielu zastosowaniach zarówno dla biznesu jak również dla innych wymagających użytkowników.

Przyczepka dwuosiowa ciężarowa towarowa uniwersalna do motorów quadów maszyn urządzeń DMC 2700 kg hamowana

MODEL

10.31.0423/1890

NAZWA HANDLOWA

SOLIDUS MAX + 2630x1500 H350 Plywood

PRODUCENT

31

WYMIARY

- wewnętrzny 2630 x 1500 x 350 mm
- zewnętrzny 4050 x 1620 mm

DMC

1400 kg (z możliwością zmiany 1000-1400 kg co 100 kg)

MASA

410 kg

UKŁAD JEZDNY

- 2 x osie hamowane ALKO lub KNOTT

- koła 165/70R13C

UKŁAD HAMULCOWY

- hamulec najazdowy
- hamulec ręczny postojowy
- urządzenie najazdowe ALKO lub KNOTT
- zaczep kulowy atestowany

ELEKTRYKA

- instalacja 12 V (możliwość zmiany na 24 V)
- wtyczka 13 PIN (możliwość zamontowania redukcji)
- lampy tylne zespolone
- podświetlenie tablicy
- lampy przednie

WYPOSAŻENIE

- rama przyczepy wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 2,5 mm klasy A,
- dyszel typu V przykręcany, gięty z blachy o grubości 2,5 mm klasy A,
- burty przyczepy z blachy ocynkowanej o grubości 1,25 mm klasy A,
- burty przód/tył otwierane,
- burty boczne demontowalne,
- podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej o grubości 12 mm,
- błotniki z tworzywa sztucznego
- uchwyty spinania ładunku w podłodze
- rolki burtowe na plandekę,
- etykiety reklamowe

PRODUCENT POLECA - DOPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

- 98-0462 - Rampy najazdowe do pojazdów o DMC 1000 kg- 2 szt komplet***
- 98-0329 - Rampy najazdowe do pojazdów o DMC 2000 kg- 2 szt komplet***
- 98-0330 - Rampy najazdowe do pojazdów o DMC 3500 kg- 2 szt komplet***