

Dane aktualne na dzień: 09-05-2024 13:47

Link do produktu: <https://www.autoport-jarocin.com.pl/112505852182-uniwersalna-magicus-przyczepa-towarowa-3-00x1-50-2nh-dmc-750kg-producent-przyczep-burta-sklejkowa-bagazowa-do-quadow-nowim-p-4395.html>



11.25.0585/2182 Uniwersalna (MAGICUS +) Przyczepa towarowa (3,00x1,50-2NH-DMC 750KG) Producent przyczep burta sklejkowa bagażowa do quadów Nowim

Cena brutto	8 098,94 zł
Cena netto	6 584,50 zł
Cena poprzednia	7 300,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	11.25.0585/2182
Kod producenta	25 (31)
Producent	25

Opis produktu

**NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYCZEP
PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

www.nowim.pl

tel. [+48 730 751 730](tel:+48730751730)

e-mail: infonowim@gmail.com

**MODEL PRZYCZEPY: 11.25.0585/2182 (MAGICUS+)
o wymiarach wewnętrznych: dł 3000 x szer 1500 mm
2NH MDC 750KG**

**ID OGŁOSZENIA
11.25.0585/2182/240124**

OKAZJA! OSTATNIE SZTUKI W CENIE PROMOCYJNEJ!

ZOBACZ TAKŻE WYPRZEDAŻE - KLIKNIJ TUTAJ

ZOBACZ FILM - KLIKNIJ TUTAJ

ZALETY / OPIS

- **UNIWERSALNOŚĆ** - producent przyczep poleca tę przyczepę jako towarową, uniwersalną, do wykorzystania w wielu branżach. Dzięki ułożeniu kół pod skrzynią załadunkową, możliwy jest szybki demontaż burt dzięki czemu może służyć jako platforma.

- **PRODUKT VIP** - produkt tylko dla osób ceniących profesjonalizm

- **WYTRZYMAŁOŚĆ** - przyczepa w wersji PREMIUM o wzmocnionej konstrukcji

Magicus+ to wielofunkcyjna przyczepa z kołami jezdnyymi po skrzynia ładunkową. Dzięki zastosowaniu najlepszych materiałów i braku uproszczeń konstrukcyjnych wytrzymała i trwała do wszelkich zastosowań.

Układ jezdny to dwie osie skrętne, niehamowane 750 kg lub 1000 kg. Dopuszczalna masa całkowita, to nawet 750 kg. Do wykonania przyczepy zastosowano blachę SGD220 - Z275, której grubość powłoki cynku wynosi 275 g/m² (klasa A). Konstrukcja przyczepy jest skręcana co znacznie ułatwia wymianę elementów uszkodzonych podczas eksploatacji. Wytrzymałość konstrukcji zapewnia rama wykonana z zimnociętych podłużnic w kształcie przekroju U oraz odpowiednia ilość belek poprzecznych dających odpowiednią sztywność i trwałość konstrukcji. Burty przyczepy można łatwo zdemontować i używać przyczepy jako platformy. Przyczepę wykonano na podzespołach znanych firm STEELPRESS, KNOTT i AL-KO.

Przyczepka dwuosiowa lekka towarowa uniwersalna do motorów quadów maszyn urządzeń DMC 750 kg niehamowana.

Możliwość zabudowania przyczepy w plandekę ze stelażem wg potrzeb klienta, np. jako przyczepa do straży.

SPECYFIKACJA PRZYCZEPY:

MODEL

11.25.0585 można go u nas znaleźć na stronie także pod numerem z przecinkami 11,25,0585 oraz w ciągu 11250585

Model jest to numer przyczepy określony przez Sprzedawcę.

Index jest to numer wewnętrzny Firmy (np. numer placu, numer zamówienia, numer klienta, inne).

ROK PRODUKCJI

przyczepa nowa, do pierwszej rejestracji, nie posiada tablicy rejestracyjnej i ubezpieczenia

NAZWA HANDLOWA

MAGICUS + 3000 x 1500 H350 Plywood

PRODUCENT

31 - kod producenta

WYMIARY

- wewnętrzny:

dł 3000 x szer 1500 x wys 350 mm

- zewnętrzny:

dł 4412 x szer 1625 x wys 1055 mm

UWAGA

Autentyczność wymiarów potwierdza homologacja COC.

DMC

750 kg (z możliwością zmiany 500-750 co 50 kg)

MASA

350 kg

UWAGA

Autentyczność masy potwierdza homologacja COC.

ZAŁADUNEK

przy maksymalnym DMC z danej kategorii, jest możliwość przeładunku do 15%, więc może być 750 kg x 15% = 862,5 kg, odjąć masa własna przyczepy, w tym przypadku 350 kg = 512,5 kg ładunku maksymalnie.

UKŁAD JEZDNY

- 2 x osie niehamowane

- koła 165/70R13

UKŁAD HAMULCOWY

- brak układu hamulcowego

- niehamowana

- zaczep kulowy atestowany

ELEKTRYKA

- instalacja 12 V (możliwość zmiany na 24 V - dopytaj sprzedawcę)
- wtyczka 7 lub 13 PIN (możliwość zamontowania redukcji - dopytaj sprzedawcę)
- lampy tylne zespolone
- podświetlenie tablicy
- lampy przednie

WYPOSAŻENIE

- rama przyczepy wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 2,5 mm klasy A,
- dyszel typu V przykręcany, gięty z blachy o grubości 2,5 mm klasy A,
- burty przyczepy z blachy ocynkowanej o grubości 1,25 mm klasy A,
- burty przód/tył otwierane,
- burty boczne demontowalne,
- podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej o grubości 12 mm,
- wypełnienie burt sklejkowe
- błotniki z polietylenu lub metalowe
- uchwyty spinania ładunku 1 tona , 4 lub 6 sztuk
- rolki burtowe na plandekę,
- etykiety reklamowe

PRODUCENT POLECA - DOPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

- 98-0462 - Rampy najazdowe do pojazdów o DMC 1000 kg- 2 szt komplet***
- 98-0329 - Rampy najazdowe do pojazdów o DMC 2000 kg- 2 szt komplet***
- 98-0330 - Rampy najazdowe do pojazdów o DMC 3500 kg- 2 szt komplet***