

Link do produktu: <https://www.autoport-jarocin.com.pl/11310401-uniwersalna-magicus-przyczepa-towarowa-2-63x1-50-2nh-dmc-750kg-producent-przyczep-do-motorow-quadow-maszyn-urzadzen-lekka-nowim-p-4185.html>



11.31.0401 Uniwersalna (MAGICUS) Przyczepa towarowa (2,63x1,50-2NH-DMC 750kg) Producent przyczep do motorów quadów maszyn urządzeń lekka Nowim

Cena brutto	7 751,46 zł
Cena netto	6 302,00 zł
Cena poprzednia	8 915,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	11.31.0401
Kod producenta	31
Producent	31

Opis produktu

**NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYZCZEP
PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYZCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

www.nowim.pl
tel. +48 730 751 730 e-mail: infonowim@gmail.com

UWAGA! MODEL BEZ WYPEŁNIENIA BURT SKLEJKĄ WODOODPORNĄ!

Magicus to wielofunkcyjna przyczepa z kołami jezdnyymi po skrzynia ładunkową. Dzięki zastosowaniu najlepszych materiałów i braku uproszczeń konstrukcyjnych wytrzymała i trwała do wszelkich zastosowań.

Układ jezdny to dwie osie skrętne, niehamowane 750 kg lub 1000 kg. Dopuszczalna masa całkowita, to nawet 750 kg. Do wykonania przyczepy zastosowano blachę SGD220 - Z275, której grubość powłoki cynku wynosi 275 g/m² (klasa A). Konstrukcja przyczepy jest skręcana co znacznie ułatwia wymianę elementów uszkodzonych podczas eksploatacji. Wytrzymałość konstrukcji zapewnia rama wykonana z zimnogiętych podłużnic w kształcie przekroju U oraz odpowiednia ilość belek poprzecznych dających odpowiednią sztywność i trwałość konstrukcji. Burty przyczepy można łatwo zdemontować i używać przyczepy jako platformy. Przyczepę wykonano na podzespołach znanych firm STEELPRESS, KNOTT i AL-KO.

Przyczepka dwuosiowa lekka towarowa uniwersalna do motorów quadów maszyn urządzeń DMC 750 kg niehamowana

MODEL

11.31.0401, 31.11.207/2 można go u nas znaleźć na stronie także pod numerem z przecinkami 31,11,207/2 oraz w ciągu 3111207/2

NAZWA HANDLOWA

MAGICUS 2630 x 1500 H350

PRODUCENT

31 - kod producenta

WYMIARY

- wewnętrzny 2630 x 1500 x 350 mm

- zewnętrzny 4050 x 1620 mm

DMC

750 kg z możliwością zmiany

MASA

245 kg

UKŁAD JEZDNY

- 2 x osie niehamowane
- koła 165/70R13

UKŁAD HAMULCOWY

- brak układu hamulcowego
- niehamowana
- zaczep kulowy atestowany

ELEKTRYKA

- instalacja 12 V (możliwość zmiany na 24 V)
- wtyczka 7 PIN (możliwość zamontowania redukcji)
- lampy tylne zespolone
- podświetlenie tablicy
- lampy przednie

WYPOSAŻENIE

- rama przyczepy wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 2,5 mm klasy A,
- dyszel typu V przykręcany, gięty z blachy o grubości 2,5 mm klasy A,
- burty przyczepy z blachy ocynkowanej o grubości 1,25 mm klasy A,
- burty przód/tył otwierane bez wypełnienia sklejkowego,
- burty boczne demontowalne bez wypełnienia sklejkowego,
- podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej o grubości 12 mm,
- błotniki z polietylenu lub metalowe
- uchwyty spinania ładunku 1 tona , 4 lub 6 sztuk
- rolki burtowe na plandekę,
- etykiety reklamowe

PRODUCENT POLECA - DOPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

- 98-0462 - Rampy najazdowe do pojazdów o DMC 1000 kg- 2 szt komplet***
- 98-0329 - Rampy najazdowe do pojazdów o DMC 2000 kg- 2 szt komplet***
- 98-0330 - Rampy najazdowe do pojazdów o DMC 3500 kg- 2 szt komplet***