

Dane aktualne na dzień: 11-05-2024 11:23

Link do produktu: <https://www.autoport-jarocin.com.pl/113104012001-magicus-przyczepa-lekka-towarowa-universalna-do-motorow-quadow-maszyn-urzadzen-2-osiowa-dmc-750-kg-nh-2630-x-1500-mm-nowim-p-3160.html>



11.31.0401.2001 MAGICUS Przyczepa lekka towarowa uniwersalna do motorów quadów maszyn urządzeń 2 osiowa DMC 750 kg NH 2630 x 1500 mm Nowim

Cena brutto	7 751,46 zł
Cena netto	6 302,00 zł
Cena poprzednia	8 915,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	11.31.0401.2001
Kod producenta	31

Opis produktu

**NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYCZEP
PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

www.nowim.pl

tel. [+48 730 751 730](tel:+48730751730)

e-mail: infonowim@gmail.com

**MODEL PRZYCZEPY: 11.31.0401.2001 MAGICUS
o wymiarach wewnętrznych: dł 2630 x szer 1500 x wys 350 mm
2NH DMC 750 kg**

ID OGŁOSZENIA
11.31.0401/141123

OKAZJA! OSTATNIE SZTUKI W CENIE PROMOCYJNEJ!

ZOBACZ TAKŻE WYPRZEDAŻE - KLIKNIJ TUTAJ

ZOBACZ FILM - KLIKNIJ TUTAJ - WKRÓTCE

UWAGA! MODEL BEZ WYPEŁNIENIA BURT SKLEJKĄ WODOODPORNĄ!

Magicus to wielofunkcyjna przyczepa z kołami jezdnyymi po skrzynia ładunkową. Dzięki zastosowaniu najlepszych materiałów i braku uproszczeń konstrukcyjnych wytrzymała i trwała do wszelkich zastosowań.

Układ jezdny to dwie osie skrętne, niehamowane 750 kg lub 1000 kg. Dopuszczalna masa całkowita, to nawet 750 kg. Do wykonania przyczepy zastosowano blachę SGD220 - Z275, której grubość powłoki cynku wynosi 275 g/m² (klasa A). Konstrukcja przyczepy jest skręcana co znacznie ułatwia wymianę elementów uszkodzonych podczas eksploatacji. Wytrzymałość konstrukcji zapewnia rama wykonana z zimnogiętych podłużnic w kształcie przekroju U oraz odpowiednia ilość belek poprzecznych dających odpowiednią sztywność i trwałość konstrukcji. Burty przyczepy można łatwo zdemontować i używać przyczepy jako platformy. Przyczepę wykonano na podzespołach znanych firm STEELPRESS, KNOTT i AL-KO. Przyczepka dwuosiowa lekka towarowa uniwersalna do motorów quadów maszyn urządzeń DMC 750 kg niehamowana

SPECYFIKACJA PRZYCZEPY:

MODEL

11.31.0157, można go u nas znaleźć na stronie także pod numerem z przecinkami 11,31,0157 oraz w ciągu 11310157, stary model 31.11.207

Model jest to numer przyczepy określony przez Sprzedawcę.

Index jest to numer wewnętrzny Firmy (np. numer placu, numer zamówienia, numer klienta, inne).

NAZWA HANDLOWA

MAGICUS 2630 x 1500 H350

PRODUCENT

31 - kod producenta

WYMIARY

- wewnętrzny:

dł 2630 x szer 1500 x wys 350 mm

- zewnętrzny

dł 4050 x szer 1620 mm

UWAGA

Autentyczność wymiarów potwierdza homologacja COC.

DMC

750 kg (z możliwością zmiany od 400-750 kg co 50 kg)

MASA

245 kg

UWAGA

Autentyczność masy potwierdza homologacja COC.

ZAŁADUNEK / ŁADOWNOŚĆ

przy maksymalnym DMC z danej kategorii, jest możliwość przeładunku do 15%, więc może być 750 kg x 15% = 862,5 kg, odjąć masa własna przyczepy, w tym przypadku 245 kg = 617,5 kg ładunku maksymalnie.

UKŁAD JEZDNY

- 2 x osie niehamowane

- koła 165/70R13

UKŁAD HAMULCOWY

- brak układu hamulcowego

- niehamowana

- zaczep kulowy atestowany

ELEKTRYKA

- instalacja 12 V (możliwość zmiany na 24 V - dopytaj sprzedawcę)

- wtyczka 13 PIN (możliwość zamontowania redukcji - dopytaj sprzedawcę)

- lampy tylne zespolone

- podświetlenie tablicy

- lampy przednie

WYPOSAŻENIE

-
- rama przyczepy wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 2,5 mm klasy A,
 - dyszel typu V przykręcany, gięty z blachy o grubości 2,5 mm klasy A,
 - burty przyczepy z blachy ocynkowanej o grubości 1,25 mm klasy A,
 - burty przód/tył otwierane bez wypełnienia sklejkowego,
 - burty boczne demontowalne bez wypełnienia sklejkowego,
 - podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej o grubości 12 mm,
 - błotniki z polietylenu lub metalowe
 - uchwyty spinania ładunku 1 tona, 4 lub 6 sztuk
 - rolki burtowe na plandekę,
 - etykiety reklamowe

PRODUCENT POLECA - DOPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

- 98-0462 - Rampy najazdowe do pojazdów o DMC 1000 kg- 2 szt komplet***
- 98-0329 - Rampy najazdowe do pojazdów o DMC 2000 kg- 2 szt komplet***
- 98-0330 - Rampy najazdowe do pojazdów o DMC 3500 kg- 2 szt komplet***