

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 09:08

Link do produktu: <https://www.autoport-jarocin.com.pl/19280108-przyczepa-podlodziowa-pp30-8025-ciezarowa-8-x-2-52m-2h-dmc-3000kgproducent-przyczep-do-transportu-lodzi-lodki-sprzetow-wodnych-nowim-p-3477.html>



## 19.28.0108 Przyczepa podłodziowa (PP30-8025) Ciężarowa (8 x 2,52m-2H-DMC 3000kg)Producent przyczep do transportu łodzi łódki sprzętów wodnych Nowim

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | <b>23 949,26 zł</b> |
| Cena netto       | <b>19 470,94 zł</b> |
| Cena poprzednia  | <b>26 500,00 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>     |
| Numer katalogowy | <b>19.28.0108</b>   |

### Opis produktu

**NAJWIĘKSZY WYBÓR PRZYCZEP  
PRODUKUJEMY TAKŻE PRZYCZEPY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

**[www.nowim.pl](http://www.nowim.pl)**

tel. [+48 730 751 730](tel:+48730751730)

e-mail: [infonyim@gmail.com](mailto:infonyim@gmail.com)

**MODEL PRZYCZEPY: 19.28.0108 (PP30-8025)  
o wymiarach wewnętrznych: dł 8000 x szer 2520 mm  
2H DMC 3000 kg**

ID OGŁOSZENIA  
19.28.0108/151123

**OKAZJA! OSTATNIE SZTUKI W CENIE PROMOCYJNEJ!**

**ZOBACZ TAKŻE WYPRZEDAŻE - KLIKNIJ TUTAJ**

ZOBACZ FILM - KLIKNIJ TUTAJ - WKRÓTCE

---

## ZALETY / OPIS

PP30-8025 to średniej wielkości przyczepa dwuosiowa do transportu łodzi i jachtów o długości do blisko 8 metrów i DMC do 3000 kg.

Przyczepa, na której z łatwością przetransportujesz łódź, motorówkę czy jacht posiada mocny stelaż wykonany z zamkniętego profilu. Dodatkowo został on usztywniony poprzez zastosowanie czterech poprzecznych podpór oraz prowadnicy, umieszczonej wzdłuż stelaża. Na prowadnicy rozmieszczone są cztery komplety podparć dennych w postaci poliuretanowych kół oraz rolkami dennymi. Na końcu prowadnicy została umieszczona tzw. kołyska, czyli ruchomy zespół rolek kilowych i kół, która posiada trzy komplety kół wraz z rolkami dennymi. Jej działanie sprowadza się do uchylania w trakcie wprowadzania lub sprowadzania łodzi na/z przyczepę. Dzięki temu oraz systemowi podpór bocznych umieszczenie ładunku jest wygodne i nie wymaga dużo siły.

Przewożona łódź wsparta jest po bokach na dwóch podwójnych oraz czterech poczwórnych wspornikach. We wspornikach zamontowane są wytrzymałe poliuretanowe koła.

Pośrodku ramy, równolegle do jej boków, znajduje się wspominana już prowadnica, która usztywnia i stabilizuje konstrukcję. Na prowadnicy rozmieszczone są podparcia denne oraz tzw. kołyska.

Zastosowane poliuretanowe koła charakteryzują się dużą odpornością na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Są twarde, a ich niebywałą zaletą jest również to, że nie pozostawiają śladów i zarysowań na łodzi.

Nasza przyczepa jest tak skonstruowana, że w prosty sposób może być dostosowana do różnych rodzajów łodzi, motorówek czy jachtów. Dzięki możliwości regulowania położenia wsparć dolnych oraz podpór bocznych można ją indywidualnie dopasować do potrzeb użytkownika. Jest to szczególnie wygodne i ważne dla osób zajmujących się profesjonalnym transportem sprzętów wodnych.

Model PP30-8025 przeznaczony jest do transportu łodzi o długości do 7 metrów. Jednakże dzięki zamontowanemu w nim systemowi wydłużania lamp, w prosty i szybki sposób może być dostosowany do przewozu ładunku do 7,8 m. Maksymalna waga towaru powinna wynosić niecałe 2,3 tony.

Dzięki zamontowanemu w przyczepie systemowi wysuwania, otwierania i zamykania lamp możemy ją bez problemu zanurzyć podczas wodowania łodzi. System lamp tylnych oparty jest na oświetleniu LED oraz złączach typu Bajonet. Dzięki temu jest on w pełni szczelny.

Elementy stalowe przyczepy zostały poddane procesowi cynkowania ogniowego. Wpływa to na właściwości antykorozyjne materiału oraz podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne. Pamiętajmy jednak o jej regularnym czyszczeniu i konserwacji, szczególnie w przypadku styczności pojazdu ze słoną wodą.

Przyczepa do transportu łodzi ma możliwość samodzielnego regulowania położenia osi w zależności od środka ciężkości przewożonego ładunku. Model posiada także system WPS (Waterproof system), czyli dodatkowe uszczelnienie piast. Dzięki temu woda nie przedostaje się do łożysk. Wpływa to na ich dłuższą żywotność oraz na wolniejsze zużywanie piast i samych osi.

Przyczepa została wyposażona w szereg akcesoriów, które ułatwiają załadunek, rozładunek oraz przewóz jachtów czy łodzi. Znajdują się wśród nich, m.in. regulowany słupek wciągarki wraz z ręczną wciągarką pasową, miękka dziobnica, koło podporowe, kołyska oraz opisany wcześniej system wsporników bocznych. Dodatkowo można ją doposażyć w amortyzatory wraz z mocowaniami, poliuretanową dziobnicę i poliuretanowe rolki denne, koło zapasowe wraz z mocowaniem, felgi aluminiowe, płukanie bębnow, systemu naprowadzania łodzi, antypoślizgowy schodek boczny, dodatkowy komplet mocowań pasów, zabezpieczenie antykradzieżowe czy podpórę regulowaną do kół bocznych.

Umożliwiamy także indywidualne dopasowanie wsporników w przyczepie poprzez dodanie podpór bocznych regulowanych z dwoma lub czterema kołami.

**UWAGA:** Ze względu na specyfikę materiału, z którego wykonane są koła podparcia bocznego i dennego, mogą one odbiegać kolorystycznie od przedstawionych na zdjęciach.

Pamiętajcie, że łodzie i jachty, które nie posiadają standardowej konstrukcji lub zostały przerobione na indywidualne zamówienie wymagają odrębnych ustawień wsporników i kół.

Oprócz standardowej wersji ocynkowanej, przyczepa występuje także w kolorze białym i czarnym.

**UWAGA:** Produkty prezentowane na fotografiach mogą nieznacznie różnić się od oryginałów. Treści zawarte na stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

---

## SPECYFIKACJA PRZYCZEPY:

### MODEL / INDEX

19.28.0108 (PP30-8025/ocynk/8 x 2,52m/2H3000KG), można go u nas znaleźć na stronie także pod numerem z przecinkami 19,28,0108 oraz w ciągu 19280108, stary model 19.28.0107, 28.19.201

### ROK PRODUKCJI

przyczepa nowa, do pierwszej rejestracji, nie posiada tablicy rejestracyjnej i ubezpieczenia

### PRODUCENT

28 - kod producenta

### NAZWA HANDLOWA

PP30-8025

### WYMIARY

- zewnętrzne

dł. 8016 x szer. 2526 mm x wys. 1554 mm

- maksymalne wymiary przestrzeni załadunku

dł. 7800 x szer. 1838 mm

UWAGA

Autentyczność wymiarów potwierdza homologacja COC.

### DMC

3000 kg (możliwość zmiany od 2000 do 3000 kg)

### MASA

731 kg

UWAGA

Autentyczność masy potwierdza homologacja COC

### ZAŁADUNEK

przy maksymalnym DMC z danej kategorii, jest możliwość przeładunku do 15%, więc może być  $3000 \text{ kg} \times 15\% = 3450 \text{ kg}$ , odjąć masa własna przyczepy, w tym przypadku  $731 \text{ kg} = 2719 \text{ kg}$  ładunku.

### UKŁAD JEZDNY

- 2 osie hamowane

- koła R14

### UKŁAD HAMULCOWY

- hamulec najazdowy

- hamulec ręczny postojowy

- urządzenie najazdowe

- zaczep kulowy atestowany

### ELEKTRYKA

- instalacja 12 V (możliwość zmiany na 24 V - dopytaj sprzedawcę)

- wtyczka 7 lub 13 PIN (możliwość zamontowania redukcji - dopytaj sprzedawcę)

- lampy tylne

- obrysy boczne

### WYPOSAŻENIE

- podparcie denne (koła fi 260 na feldze stalowej) - 14 szt.

- rolki denne - 7 szt.

- Podpora boczna poczwórna z poliuretanowymi kołami fi 200 - 4 szt

- Podpora boczna podwójna z poliuretanowymi kołami fi 200 - 2 szt

- system otwierania lamp tylnych gwarantuje długą żywotność lamp

- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe z pasywacją

- komplet mocowań pasów

- koło podporowe standard

- kołyska

- ręczna wciągarka pasowa

- regulowany słupek wciągarki

- 
- system przesuwnej osi
  - etykiety reklamowe

#### **PRODUCENT POLECA - DOPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE**

- malowanie proszkowe - biały lub czarny kolor
- felga aluminiowa R13
- poliuretan rolka denna
- amortyzatory osi
- system naprowadzania łodzi
- zabezpieczenie antykradzieżowe
- płukanie bębnow
- dodatkowy komplet mocowań pasów
- dziobnica poliuretanowa
- mocowanie koła zapasowego
- mocowania amortyzatorów osi
- antypoślizgowy schodek boczny

**Uwaga: Doposażenie montowane przy produkcji. Przyczepa u Dealerów na placach wystawowych może nie posiadać wyżej wymienionego doposażenia - dopytaj, czy serwis doposaży.**

#### **SPRZEDAWCA POLECA - DOPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE**

- koło zapasowe
- uchwyt do koła zapasowego
- 98-0121 zabezpieczenie antykradzieżowe
- 98-0396 zestaw obowiązkowy - gaśnica, trójkąt, klucz do kół ([KLIKNIJ TUTAJ](#))

#### **KLIENCI WYBIERAJĄ RÓWNIEŻ - DOPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE**

- 98-0112 [Pakiet VIP - KLIKNIJ TUTAJ](#) - dopytaj sprzedawcę
- 98-0100 Kliny pod koła standard (tworzywo + uchwyt)
- 98-0116 Ramka tablicy rejestracyjnej (kwadratowa / prostokątna)
- 98-0413 Koło podporowo-manewrowe wzmacniane

#### **CENNIK DOPOSAŻENIA DODATKOWO PŁATNEGO**

Jeżeli jesteś online [-KLIKNIJ TUTAJ-](#) , jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę

#### **UWAGI**

**- Podana cena netto / brutto dotyczy przyczepy zgodnie ze specyfikacją i wyposażeniem - szczegółowo sprawdź doposażenia dodatkowo płatne - niektóre doposażenie jest możliwe tylko podczas produkcji, dlatego w modelach wystawowych na wyprzedaży nie jest możliwe niektóre doposażenie.**

- Załączane zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą zawierać doposażenie dodatkowo płatne
- Z uwagi na stale rosnące ceny komponentów, ceny mogą ulec zmianie o szczegóły dopytaj sprzedawcę, dane kontaktowe poniżej
- Dostawa pod dom - jeśli jesteś online [-KLIKNIJ TUTAJ-](#) , a następnie kliknij punkt 6, jeśli wydrukowałeś specyfikację o szczegóły dopytaj sprzedawcę
- Dostępność i zakup produktów zgodnie z regulaminem
- Możliwość kredytowania, bądź leasingowania przyczep na dogodne raty

**ZASTANÓW SIĘ!!! WARTO WYDAĆ WŁASNĄ GOTÓWKĘ???**  
**KUP PRZYCZEPĘ NA RATY - KREDYT - LEASING**

**Zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - informujemy, iż chcąc skorzystać z prezentowanej przez NAS oferty, wyrażają PAŃSTWO zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę "NOWIM" Mariusz Nowicki.**

**Dziękujemy, że przejrzałeś naszą propozycję przyczepy.**  
**Jeśli masz dodatkowe pytania,**

---

**DZWOŃ! PISZ!**  
**tel. [+48 730 751 730](tel:+48730751730)**  
**lub e-mail: [infonowim@gmail.com](mailto:infonowim@gmail.com)**