Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 01:18

Link do produktu: https://www.autoport-jarocin.com.pl/610-przyczepa-do-przewozu-minikoparki-3500mm-x-1800mm-x-350mm-dmc-2700-kg-mocna-2-osie-lider-technology-p-699.html

6.10 PRZYCZEPA DO PRZEWOZU MINIKOPARKI , 3500mm x 1800mm X 350mm, DMC 2700 kg, MOCNA, 2 OSIE, LIDER TECHNOLOGY

Cena brutto	**15 559,00 zł**
Cena netto	**12 649,59 zł**

Opis produktu

NUMER	6.10
NAZWA HANDLOWA	**6.10 PRZYCZEPA DO PRZEWOZU MINIKOPARKI**
PRODUCENT	6
WYMIAR	WYMIARY WEWNĘTRZNE: 3500 x 1800 x 350
DMC	2700 kg
WAGA	670kg
UKŁAD JEZDNY	dwie osie 1350 kg AL-KO koła 195/14C
UKŁAD HAMULCOWY	hamulec najazdowy hamulec ręczny postojowy urządzenie najazdowe zaczep kulowy atestowany, wzmacniany
ELEKTRYKA	instalacja 12V wtyczka 13 PIN lampy tylne zespolone obrysy boczne podswietlenie tablicy lampy przednie
WYPOSAŻENIE	burty sklejkowe otwierana burta przednia tylna burta demontowana dyszel V 2 podpory boczne- lewarkowe uchwyty podłogowe miejsce na łyżkę na przednim dyszlu podjazdy pionowe
DOPOSAŻENIE (dodatkowo płatne)	plandeka z stelażem (przyjmujemy indywidualne zamówienia) koło zapasowe wspornik ,uchwyt koła zapasowego pokrowiec koła zapasowego koło podporowe wzmacniane zabezpieczenie antykradzieżowe zestaw zapewniający bezpieczeństwo w podróży NIEZBĘDNIK (kliknij tutaj aby zobaczyć) podjazdy aluminiowe alufelgi kołpaki dopłata do kół 13C,10C ,15 , INNE (w przypadku dostosowania osi) amortyzatory do osi TUV 100 km/h instalacja 24V

	zaczep typu oczko (w przypadku dostosowania urzadzenia najazdowego) wciągarka WZMACNIANA AL-KO , KNOTT, INNE podpory boczne lewarkowe 2 szt. (kpl.) tablice wyróżniające pojazd ramka tablicy rejestracyjnej ANS KNOTT - hamulec z automatyczną regulacją szczęk i możliwością płynnego manewru cofania (kliknij tutaj aby zobaczyć) **NOWOŚĆ STABILIZATOR JAZDY** WINTERHOFF (kliknij tutaj aby zobaczyć) **,AKS** - Jazda z zaczepem kulowym posiadającym stabilizator **WINTERHOFF LUB AKS** skutecznie zapobiega kołysaniu i kiwaniu przyczepy oraz poprawia komfort jazdy w sytuacjach awaryjnych. Minimalizuje efekt wężykowania przyczepy- wyrównuje tor jazdy przyczepy.W Przyczepy wyposażonych w stabilizator jazdy możliwe jest uzyskanie TIV 100 Km/h